

NOU-
VEAU

LIBRA AURORA 6634

66" x 34" x 24" (AUTOPORTANT)

Les lignes symétriques et universelles de la baignoire Libra s'harmonisent à la perfection à tous les styles de salle de bain. Ses parois intérieures inclinées et symétriques offrent confort et détente pour un ou deux baigneurs.



N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BLAKOF00T-XX	BLAKOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		40
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus®* (non installé)		Inclus
Application BU-Touch ¹		Inclus
Geysair®		Inclus
AromaCloud®		N/A
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB		\$

BAIN		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2		\$

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	2	Gallons impériaux	48
Gallons américains	58		

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX


Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32	Inclus et inclus
--	------------------

COULEUR STANDARD

	Inclus
Blanc 01	

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

COULEUR		\$
 Noir/Blanc 66		\$
FINI MAT		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2		\$
APPUI-BRAS UNIVERSELS BGBGU-XX NOUVEAU		
Blanc 01		\$
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX		
Noir mat 19, Laiton satiné 18		\$
ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)**		
Island Tub Drain™ BISLDD		\$
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI		\$
SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB		\$
Ensemble de drain en laiton BDRCB		\$



N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** Le Island Tub Drain™ (ITD) est recommandé lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.


TOTAL

\$

POUR L'INSTALLATEUR

NUMÉRISEZ
POUR VOIR LA VIDÉO
D'INSTALLATION (3:20 MIN)
ANGLAIS SEULEMENT






LIBRA AURORA 6634 (AUTOPORTANT)



INSTALLATION



LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	66"
B	Largeur totale	34"
C	Longueur de la cuve	44 1/16"
D	Largeur de la cuve	21"
E	Largeur de la plage	1 7/16"
F	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air (axe long)	4 1/2"
G	Hauteur totale maximum du bain	24"
H	Hauteur du rebord de la plage du bain	3"
I	Longueur de la base	55"
J	Pente des dossiers	30°
K	Niveau d'eau maximum	18"
L	Largeur de la base	27"
M	Hauteur du drain au plancher	3 1/2"

- Dossier chauffant (TMU)
- ☉ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine est installée à distance, un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

Gabarit de découpe	# 90000087
Poids approx. pour transport	230 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/garantie