

VIBE DESIGN 6033

60" x 33" x 21" (AUTOPORTANT)

La gamme de baignoires thérapeutiques VIBE® au style contemporain et épuré apporte une touche d'élégance aux salles de bains exigües typiques des habitations citadines.


N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BVDEOF00T-XX	BVDEOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	8 655 \$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air	
Jets	35
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®*	Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹	430 \$
Geysair®	Inclus
AromaFlow*** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$


BAIN	6 430 \$
AromaFlow*** BAROMAF NOUVEAU	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	↓	Gallons impériaux	33
Gallons américains	40		
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX			
Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32	Installé et inclus		
COULEUR STANDARD			
	Blanc 01		
	Inclus		

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

COULEUR	
 Noir/Blanc 66	475 \$
FINI MAT	
Finis mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2	850 \$
APPUIE-BRAS UNIVERSELS BGBGU-XX	
Blanc 01	750 \$
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX	
Noir mat 19, Laiton satiné 18	120 \$
ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)**	
Island Tub Drain™ BISLDD	260 \$
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	310 \$
SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION	
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240 \$
Ensemble de drain en laiton BDRCB	60 \$



N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.


** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.

*** Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (inclus). Veuillez spécifier le fini.

POUR L'INSTALLATEUR

NUMÉRISEZ
POUR VOIR LA VIDÉO
D'INSTALLATION (3:20 MIN)
ANGLAIS SEULEMENT






VIBE DESIGN 6033 (AUTOPORTANT)



INSTALLATION



LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	60"
B	Largeur totale	33"
C	Longueur de la cuve	41 1/2"
D	Largeur de la cuve	20 3/8"
E	Centre du drain au centre de la prise d'air (avant)	3 1/2"
F	Centre du drain au centre de la prise d'air (rebord)	3 1/2"
G	Distance du rebord au centre du drain	11 1/4"
H	Hauteur totale	21"
I	Largeur de la plage à l'appuie-tête	2 1/2"
J	Pente des dossiers	22°
K	Longueur de la base	47 1/2"
L	Largeur de la plage	2"
M	Largeur de la base	23 3/4"
N	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	14 5/16" 13"
O	Dimension minimum du robinet	6 1/2"

- Dossier chauffant (TMU)
- ☁ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation supplémentaire de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine doit être installée à distance. - Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. - Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000081
Poids approx. pour transport	230 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.